

DÉTAILS



Unité intérieure murale ALTe501 confort de pompe à chaleur air/air : Allant au-delà des fonctionnalités essentielles, l'ALTe501 confort propose une variété de fonctions avancées qui simplifient son utilisation au quotidien.

- Disponible en 3 capacités : 2,7 kW, 3,6 kW, 5,0 kW.
- Configuration : Mono/Multi pour une adaptabilité maximale.
- Design ultra-compact, facile à installer et à entretenir.
- Réfrigérant R32
- Association avec l'unité extérieure 4726730 pour une performance optimale.
- Fonctionnalités avancées : Silencieux grâce à la conception optimisée du ventilateur, des conduits d'air et du moteur/Self Clean : nettoyage automatique de l'évaporateur pendant le dégivrage /Conception aérodynamique spéciale des grilles d'aération pour un flux d'air puissant/Wifi standard/Auto-mode/Refroidissement turbo/Afficheur numérique/Verrouillage/Redémarrage automatique/Flux d'air en 3D / Auto-diagnostique/ Stérilisation nano aqua.

PLUS PRODUIT

Confort saisonnier
 Conception compacte et moderne
 Performances élevées
 Fonctionnement silencieux
 Facilité d'installation

CONSEILS D'UTILISATION

Nettoyer périodiquement les filtres
 Pour maintenir la performance du climatiseur, vérifier régulièrement l'état de l'échangeur extérieur et enlever tout objet pouvant l'obstruer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de produit	Unité murale	Gamme	ALTe501
Tension en volts	230	Puissance en kW	5
Coefficient de performance saison	4.1	Taux de Rendement Énergétique	7
Puissance froid en kW	4.6	Puissance chaud en kW	5
Puissance nominale mode chaud kW Z2	1.45	Code douane SH8	84159000
Classe d'efficacité énergétique (mode froid)	A++	Classe d'efficacité énergétique autre (chauffage, lampe, ...)	A+

IMAGES / VISUELS



D.O.C. (DÉCLARATION OF CONFORMITY)